



RWCASG

Class 3:1 X (WP 15,000mm)




Description

Tissu extérieur : 100 % PVC/
Polyester/PVC 415 g/m2
Coutures : coutures
thermosoudées
Fermeture : Fermeture éclair
avec rabat
Capuche : Oui

Poignets : Poignets élastiqués
Poches : 2 extérieures
Emballage : Sac textile
Carton d'emballage : 1
manteau/sac ; 20 manteaux/
carton

Emballage



Caractéristiques

- Imperméable avec coutures thermosoudées et tissu résistant à l'eau
- Empiècement arrière ventilé et œillets pour une meilleure respirabilité (Veste)

SKU/Reference	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
RWCASGL	0.48 × 0.31 × 0.23	22.4 kg	7630048215048	3926200000	Chine
RWCASGM	0.48 × 0.31 × 0.23	21.1 kg	7630048215031	3926200000	Chine
RWCASGXL	0.45 × 0.31 × 0.21	22.8 kg	7630048215055	3926200000	Chine
RWCASGXXL	0.45 × 0.31 × 0.21	23.9 kg	7630048215062	3926200000	Chine
RWCASGXXXL	0.48 × 0.31 × 0.23	22.4 kg	7630048215079	3926200000	Chine

Normes

EN 343
Class 3:1 X (WP 15,000mm)



EN ISO 13688:2013

Ce produit est conforme à la **Directive Européenne (EU) 2016/425** relative aux Equipements de Protection Individuelle.